

VERZINKSHOP UNI METAAL SEALER

HANDLEIDING

VERZINKSHOP UNI METAAL SEALER

Waterafstotende en roestwerende eigenschappen.

Verzinkshop Uni Metaal sealer is een universele voordelige sealer op oplosmiddel en oliebasis gebaseerd op lijnzaadolie. Het brengt een smerende, roest- en corrosie remmende licht olie achtige sealer aan op ferro- en non-ferrometalen. De sealer trekt goed in de poriën van metaal en verdrijft vocht zeer goed. De sealer laat een olieachtige afwerking achter die stofdroog uitgepoetst kan worden.

AANBEVOLEN GEBRUIK

De sealer wordt onverdund gebruikt en kan worden aangebracht op natte of droge, kale of met een conversiecoating behandelde, metalen onderdelen voor bescherming tijdens verwerking of opslag.

De sealer is geschikt om conversiecoatings van Verzinkshop Zwart Oxide, Zwart Oxide Ultra en Zwart RVS oxide te verzegelen. Ook kan deze worden gebruikt na het aanbrengen van een van de Verzinkshop Patina-producten.

EIGENSCHAPPEN

- Droogt niet op en blijft flexibel
- Dekking +- 40 m2 per liter
- Vlampunt: 42 graden Celsius

TOEPASSING

Verzinkshop Uni Metaal sealer wordt onverdund gebruikt en aangebracht door onderdompelen, een kwast of spons of een lagedrukspuit.

Verwerkingstanks en andere apparatuur kunnen van mild staal zijn gemaakt.

Bij gebruik als sealer voor de zwarte chemische conversiecoatings van Verzinkshop worden de onderdelen, nat van de vorige spoeling, ondergedompeld in de sealer en er weer volledig uitgetrokken. Herhaal dit 4 tot 6 keer, afhankelijk van de poreusheid van het staal/ijzer om al het water te verdrijven zodat de sealer contact maakt met het gehele oppervlak. Laat de onderdelen vervolgens 2 tot 5 minuten in de sealer staan voordat ze worden verwijderd.

De sealer zal het spoelwater naar de bodem van de tank verplaatsen, waar het eventueel periodiek kan worden afgetapt. Het wordt aanbevolen om een peilglas in de zijkant van de tank te bouwen en te gebruiken om het waterpeil in de tank te bepalen. Het helpt bepalen wanneer het waterpeil voldoende is gedaald om te voorkomen dat het werk in het water wordt ondergedompeld in plaats van in de sealer.

Manden en roterende vaten die worden gebruikt om onderdelen te zwarten of spoelen kunnen niet worden ondergedompeld in de sealer om vervuiling van de andere vloeistoffen tegen te gaan.

Tanks moeten worden afgedekt wanneer ze niet in gebruik zijn om verdamping te minimaliseren.

Het werk kan direct uit de tank worden gelost in kantelbakken of bakken om te drogen. Kleine onderdelen kunnen snel worden gedroogd in centrifuges.

De sealer kan worden verwijderd met oplosmiddelen, oplosmiddelen op basis van chloor of met een sterke alkalische reiniger.

WAARSCHUWING

Bevat aardoliedestillaten. De sealer is brandbaar en schadelijk of dodelijk bij inslikken. Gebruik met voldoende ventilatie. Als het wordt ingeslikt, bel dan onmiddellijk een arts. Draag oogbescherming (bril, veiligheidsbril of gezichtsscherm) bij het bereiden van en werken met de sealer. Vermijd langdurig contact met de huid. Was de huid met zeep en water. Bij oogcontact goed spoelen met water en zoek medische hulp.

Werk niet met de sealer zonder eerst het VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD te lezen en te begrijpen.

Werk niet met Verzinkshop producten zonder eerst de bijgeleverde VEILIGHEIDSINFORMATIEBLADEN te lezen en te begrijpen.

Het veiligheidsinformatieblad is te vinden op de productpagina of op te vragen bij Verzinkshop.nl via de mail: info@verzinkshop.nl

Heb je nog vragen? Neem contact op via:

Mail: info@verzinkshop.nl

Whatsapp: +31 6 28090022

WWW.VERZINKSHOP.NL

Opmerking:

- **Draag ALTIJD een stofmasker, gasmasker, handschoenen en schort wanneer nodig.**
 - **Behandel ALTIJD elke chemische stof alsof het je kan doden.**
- **Label emmers en opslagcontainers ALTIJD met een permanente stift, zodat jij en anderen weten wat erin zit.**
- **Giet NOOIT water in zuur; het kan opwarmen en explosief spatten. Giet zuur ALTIJD in water.**
- **Laat galvaniseerbaden of andere systemen die stroom gebruiken NOOIT onbeheerd achter. Deze producten kunnen kortsluiting veroorzaken en brand veroorzaken.**
- **NOOIT direct in contact komen met chemicaliën. Ze kunnen ernstige brandwonden veroorzaken en zijn zeer gevaarlijke stoffen als ze niet met respect worden behandeld.**
- **DENK NOOIT dat je weg kunt komen zonder veiligheidsmaatregelen te nemen! Dat kan niet!**
- **Laat de deksels NOOIT van de tanks af wanneer ze niet worden gebruikt. Ze ZULLEN omvallen!**
 - **Werk altijd veilig en zorg voor goede bescherming en ventilatie.**
- **Het veiligheidsinformatieblad is te vinden op de productpagina of op te vragen bij Verzinkshop.nl via de mail: info@verzinkshop.nl**

Heb je een fout of iets onduidelijks gevonden in de handleiding? Geef dit aub door via info@verzinkshop.nl